

Cintreuse de tubes

Profast SÉRIES 45

La PROFAST Série 45 est une cintreuse de tubes complètement automatique à 3 axes: cintrage (axe Y), avancement (axe X) et rotation (axe Z). La PROFAST Série 45 peut cintrer des tubes de diamètre allant jusqu'à 45 mm.

- Les éléments suivants sont montés de série:
- échangeur de chaleur;
- extraction anticipée du mandrin;
- lubrification automatique du mandrin.

SERIE 45



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

FICHE TECHNIQUE - PROFAST



CARACTÉRISTIQUES	U.M.	PROFAST
Y vitesse max. de cintrage	°/1"	150
Y Tolérance	+/- °	0.1
X vitesse max. translation	mm 1"	1000
X Tolérance	+/- mm	0.1
Z vitesse max. de rotation de la pince	°/1"	540
Z Tolérance	+/- °	0.1
Poids	+/- Kg	3800

CARACTÉRISTIQUES	U.M.	PROFAST
Tube rond R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Tube rond en acier inox	mm	40x3
Tube rond long Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Tube rect. plié de côté	mm	30x45x2
Tube rect. plié à plat	mm	40x35x2
Rond plein R=42 Kg/mm ²	mm	30
Carré plain R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
R.I. min. avec arbre normal	mm	≥30
R.I. min. spécial	mm	≤30
R.M. max. avec rouleaux	mm	260
Course extraction mandrin	mm	60
Angle max de cintrage	°	195
Longueur utile	mm	3450
Rallonge machine	mm	1540

Les caractéristiques des machines sont de se retenir indicatives et non engagées.
 La Macri Italia s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications afin d'obtenir des techniques améliorées.