

FICHE TECHNIQUE - EURO CN1


CINTREUSE DE TUBES

EURO CN1 SÉRIE 65

La EURO 65 CN1 (Série 65) est une cintreuse de tubes à 1 axe (Y) pour le cintrage des tubes en acier inox, en fer, de cuivre, de laiton et autres alliages spéciaux avec un diamètre jusqu'à 65 mm. La EURO 65 CN1 est un modèle avec un cintrage automatique et un avancement et une rotation manuels.

Les éléments suivants sont montés de série:

- échangeur de chaleur;
- extraction anticipée du mandrin;
- lubrification automatique du mandrin.



SÉRIE 65




EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

CARACTÉRISTIQUES	U.M.	EURO
Y vitesse max. de cintrage	°/1"	80
Y Tolérance	+/- °	0.1
Poids	+/- Kg	4200

CAPACITÉS	U.M.	EURO
Tube rond R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Tube rond en acier inox	mm	60x3
Tube rond long Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Tube rect. plié à plat	mm	30x60x2
Tube rect. plié de côté	mm	40x55x2
Rond plein R=42 Kg/mm ²	mm	35
Carré plain R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
Course extraction mandrin	mm	80
Angle max de cintrage	°	195
Longueur utile	mm	3600
Rallonge machine	mm	1560

Les caractéristiques des machines sont de se retenir indicatives et non engagées. La Macri Italia s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications afin d'obtenir des techniques améliorées.